VEROGLIM 4080

Screenväv för invändigt bruk där kombinationen solskydd och akustik möts i en och samma produkt. Aluminiumbelagd baksida med god reflektion, Rs upp till 52 % beroende på färg.

LJUDABSORBENT: SOUND ABSORPTION RATING: αW = 60 % (200 MM) ACC. TO DIN EN ISO 354

GRUNDVÄV	**100 % TREVIRA CS**	**ÖPPNINGSFAKTOR**	**0 %**
PVC FRI	**JA**	**UV TRANSMISSION**	**3–6 %**
OEKOTEX	**JA**	**MILJÖBEDÖMNING**	**JA**
FLAMSKYDD	**B1, Din 4102 (DE). M1, NF P92 507 (FR). B-s1,do, Din EN 13501-1(EU).**		

321540 VIT

321541 GRÅ SKIFFER



321542 GRÅ

Artikelnr	Färg	TS	RS	AS	UV	OF	GC
321540	Vit	7%	52%	41%	6%	0%	3
321541	Grå skiffer	5%	52%	43%	4%	0%	3
321542	Grå	5%	50%	45%	3%	0%	4

TS Andel ljus och värme som släpps igenom väven | RS Andel ljus och värme som väven återkastar
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | UV Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet
OF Anger i procent hur finmaskig väven är (andel ”hål”)
GC Glare control anger vävens förmåga att förhindra bländningseffekten. EN 14501 (Skala 0-4) 0 väldigt lite effekt och 4 mycket god effekt .

FÖR EXAKT KULÖRÅTERGIVNING HÄNVISAR VI TILL FYSISKA VÄVPROVER.