


PANAMA PRO 3%

Tålig screenväv som klarar fuktig miljö såsom uterum eller liknande.


GRUNDVÄV	36 % GLASFIBER, 64 % PVC	FLAMSKYDDAD	JA, DIN 4102 B1, M1
PRISGRUPP	R1	ÖPPNINGSAKTOR	3 %
PVC FRI	NEJ	UV TRANSMISSION	6 %
OEKOTEX	NEJ	MILJÖBEDÖMNING	JA




321520 VIT




321521 VIT/ PEARL



321522 PEARL



321523 SVART / PEARL



321524 SVART / GRÅ



321525 SVART

Artikelnr	Färg	TS	RS	AS	UV	OF	FR
321520	Vit	16%	72%	12%	4%	3%	B1
321521	Vit / Pearl	12%	57%	31%	4%	3%	B1
321522	Pearl	8%	31%	61%	4%	3%	B1
321523	Svart/Pearl	3%	11%	86%	3%	3%	B1
321524	Svart/Grå	4%	7%	89%	4%	3%	B1
321525	Svart	5%	4%	91%	5%	3%	B1

TS Andel ljus och värme som släpps igenom väven | **RS** Andel ljus och värme som väven återkastar
AS Andel ljus och värme som tas upp i vävens material | **UV** Andel UV-strålning som väven släpper in i rummet
OF Anger i procent hur finmaskig väven är (andel "hål") | **FR** Flamskydd

DE TRYCKTA VÄVBILDERNA ÅTERGER KULÖRER SÅ NÄRA TRYCKTEKNIKEN TILLÅTER. FÖR EXAKT KULÖRÅTERGIVNING HÄNVISAR VI TILL DE FYSISKA VÄVPROVERNA I KOLLEKTIONEN.